

# 太陽光パネルリサイクル見積依頼フォーム

不明点等は弊社担当より折り返し連絡差し上げます。

|                  |      |      |      |      |
|------------------|------|------|------|------|
| 会社名又は個人名         | (必須) |      |      |      |
| 郵便番号             | (必須) | 〒    |      |      |
| 住所               | (必須) |      |      |      |
| 担当者名             | (必須) |      |      |      |
| 電話番号             | (必須) |      |      |      |
| メールアドレス          | (必須) |      |      |      |
| パネル排出場所          | (必須) | 都道府県 | 市 郡  | 町内   |
| パネル枚数            | (必須) | 枚    |      |      |
| パネル種類 (メーカー等)    |      |      |      |      |
| パネル寸法            | (必須) | 縦    | cm × | 横 cm |
| 品番型番(パネル裏面に銘板あり) |      |      |      |      |
| その他質問等           |      |      |      |      |

極度の泥汚れ・ガラス割れ・フレームの歪み等は、別途追加見積となります。

本見積は、収集運搬は含みません。(別途見積もりいたします。)

運搬時は、排出者が自身で運搬する場合は運搬許可は必要ありませんが、運搬業者等に依頼する場合、産業廃棄物収集運搬業(廃プラスチック類・ガラス類・金属くず等)の許可が必要となります。

結晶シリコン系・薄膜シリコン系の太陽光パネルのみ処理可能です。

以下の**化合物系太陽光パネルは受入不可**です。(産業廃棄物中間処理施設許可条件で受け入れられない為)

太陽光パネルのメーカー表示又は品番型番の確認をお願いします。(受光面が真黒なパネルです。)

◎ソーラーフロンティア株式会社(日本)

セレン(Se)がガラスの中間に混入している(分別が出来ない為)

## ソーラーフロンティア製太陽電池モジュールの例



型式：SF170-S  
セル種類：CIS太陽電池  
公称最大出力：170W  
モジュール変換効率：13.8%  
寸法：977×1257×35mm  
質量：20.0kg

◎ファーストソーラー株式会社(アメリカ)

カドミウム(Cd)を含む硫化カドミウム(CdS)を用いている。



ファーストソーラー製モジュールの例